

PRODUCTO Nº: 1.314

PROQUIL-CAR

CHAMPÚ PARA EL LAVADO DE CARROCERÍAS DE AUTOMÓVILES

CARACTERÍSTICAS:

PROQUIL-CAR es un producto a base de tensioactivos biodegradables, específicamente destinado para el lavado de carrocerías de automóviles. **PROQUIL-CAR** se presenta en forma de líquido viscoso, color rojo, perfume de limón, alta concentración en principios activos, y un pH neutro.

El alto poder de limpieza de **PROQUIL-CAR** y su compatibilidad con todo tipo de aguas, como consecuencia de su alto contenido en secuestrantes de las sales productoras de dureza, hacen posible su empleo en presencia de agua de cualquier dureza sin que se produzca precipitación de sales durante el lavado, lo que podría llevar consigo una disminución del poder limpiador y la formación de manchas blancas sobre las carrocerías de los vehículos. En los casos en que se utilicen aguas de alta dureza para el aclarado de los automóviles, debe de tenerse cuidado durante esta operación, para evitar la formación de las citadas manchas tras el secado.

Por su pH neutro, no ataca las pinturas de las carrocerías y respeta, si existiesen, las películas de cera.

Su alto poder espumante, la acción sinérgica de sus componentes y su alto poder de limpieza mejora los acabados sin dejar residuos, reduciendo el frotado necesario durante el proceso de limpieza.

APLICACIONES:

Indicado en los procesos de limpieza de carrocerías de todo tipo de vehículos automóviles, tanto a mano como a máquina con presión, produciendo durante su empleo una alta cantidad de espuma, que proporciona una limpieza en profundidad sin maltratar la pintura.

MODO DE EMPLEO:

PROQUIL-CAR puede ser empleado puro, tal cual se suministra, pero debido a su concentración, se recomienda el empleo de soluciones en agua.

Para el lavado con máquinas automáticas, utilizar diluciones de un litro de **PROQUIL-CAR** por cada 4-5 litros de agua, empleando pequeñas proporciones de la mezcla anterior para el lavado.

En los procesos de lavado a mano de automóviles, mezclar en proporción de un litro de producto por cada 60-100 litros de agua.

NOTAS: Para la obtención de mejores resultados finales, sobre todo en presencia de aguas duras, es aconsejable no lavar los vehículos a pleno sol, pues el agua de aclarado podría dejar restos de sales. No es aconsejable la aplicación de **PROQUIL-CAR** sobre las carrocerías cuando están calientes, siendo aconsejable realizar un aclarado previo con agua fría antes de comenzar el lavado.

PRECAUCIONES:

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Incompatible con productos catiónicos. En caso de contacto con los ojos o mucosas, lavar con abundante agua limpia.

PRESENTACIÓN:

PROQUIL-CAR se presenta en envases de plástico, no recuperables, de **25** y **60** litros neto.

BENEFICIOS

- * Alto poder limpiador.
- * Resistente a las aguas duras.
- * Producto altamente concentrado.
- * Con bajas dosis de producto alto poder limpiador.

La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.