PRODUIT Nº: 1.345

PROQUIL-PLUS

NETTOYANT ET DÉGRAISSEUR INDUSTRIEL NEUTRE

Caractéristiques:

PROQUIL-PLUS est un nettoyant-dégraisseur neutre, sans soude, potasse ni autres alcalis libres. Il est composé d'une forte concentration de tensio-actifs, d'humectants, de colorants, de solvants, etc. qui éliminent les restes de graisses et autres taches.
Grâce à son fort pouvoir humectant, émulsifiant et solvant; il pénètre jusqu'aux endroits les plus difficiles. Il démarre et maintient la saleté afin qu'elle soit éliminée au rinçage, laissant ainsi les surfaces traitées totalement propres.
Son caractère neutre permet la réalisation de nettoyages sur des surfaces peintes et les plastiques les plus usuels à l'industrie, sans produire ni attaques ni dommages.

Propriétés:

PROQUIL-PLUS, grâce à sa formule étudiée :

- N'endommage pas les surfaces peintes si on emploie les dilutions correctes.
- N'endommage pas les matériaux plastiques plus usuels à l'industrie.
- Diminue la tension superficielle et facilite la pénétration du produit.
- Nettoie sans rayer ni laisser de résidus après le rinçage final.
- Sa mousse contrôlée facilite le contrôle des opérations de nettoyage.
- Produit concentré. On l'emploie généralement dilué avec de l'eau suivant des proportions variables.
- Par son caractère neutre, il n'endommage pas les matériaux traités.
- Léger et agréablement parfumé.

Applications:

PROQUIL-PLUS est spécialement indiqué entre autres pour les applications suivantes :

- Nettoyage de surfaces tachées de graisses, d'huiles, de résines, de restes de nicotine, de moissures et en général, de saletés d'origine organique.
- A appliquer, selon les mesures appropriées, sur des surfaces en métal, ciment, grès, plastique, caoutchouc, marbre-mosaïque, des surfaces carrelées et émaillées, gomme, etc., et en général sur tout type de surface qui puisse entrer en contact avec de l'eau.
- Spécialement recommandé pour le nettoyage et la maintenance de machinerie et de surfaces en général, afin de réaliser un bon nettoyage. Maintient intacts les matériaux et les surfaces peintes.

Nos informations et recommandations s'entendent sans aucun compromis légal. Le client devra tester sous sa propre Responsabilité la convenance des produits avec les fins prévues
Avenue la fundicion 69 - Pol Ind Santa Ana -A3, Km 28522 15 Rivas Vaciamadrid- Madrid Espagne
Tel.: 916 664 711 - Fax.: 916 664 311 - www.satecma.es - correo@satecma.es

Mode d'emploi:

A cause de sa forte concentration, on emploie **PROQUIL-PLUS** généralement dilué dans de l'eau, froide ou chaude, où le produit est totalement soluble. La dureté de l'eau de dilution n'influe pas sur le pouvoir de nettoyage.

PROQUIL-PLUS peut être employé par pulvérisation, nettoyage normal ou par immersion. L'action nettoyante de PROQUIL-PLUS s'intensifie notablement si on considère les facteurs suivants pour le nettoyage:

- **Temps :** Laisser le produit agir sur la tache.
- **Température :** Son pouvoir de nettoyage améliore si on dilue le produit avec de l'eau chaude.
- **Frottement :** Avec une éponge, une brosse, un drap, etc.

Si nécessaire, rincer avec de l'eau propre (rinçage facilité par la faible formation de mousse) et laisser sécher.

Dilutions d'emploi:

On emploie **PROQUIL-PLUS** généralement en dilutions à cause de sa forte concentration. En général, les doses d'emploi plus recommandables varient en fonction du type et du degré de saleté et de température de la solution. Voici pour exemple les dosages suivants :

Nettoyage général pour l'industrie : 1 dose de **PROQUIL-PLUS** avec 3-8 doses d'eau.

Dégraissage de surfaces peintes : 1 dose de **PROQUIL-PLUS** avec 10-15 doses d'eau.

Roulements de gomme à sols : 1 dose de **PROQUIL-PLUS** avec 5-8 doses d'eau.

Précautions:

Ne pas avaler. Maintenir hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, laver abondamment avec de l'eau et du savon.

Présentation:

PROQUIL-PLUS est vendu sous emballages en plastique non recyclables de **25-60** et **208 litres nets.**

AVANTAGES :
*** FORT POUVOIR NETTOYANT.**
*** PRODUIT CONCENTRÉ.**
*** POUR DILUER AVEC TOUT TYPE D'EAUX.**
*** ATTAQUE LA SALETE, PAS LES SURFACES.**

ED.1997/1

Nos informations et recommandations s'entendent sans aucun compromis légal. Le client devra tester sous sa propre Responsabilité la convenance des produits avec les fins prévues
Avenue la fundicion 69 - Pol Ind Santa Ana -A3, Km 28522 15 Rivas Vaciamadrid- Madrid Espagne
Tel.: 916 664 711 - Fax.: 916 664 311 - www.satecma.es - correo@satecma.es