

PRODUCTO Nº: 1391

## PROQUIL-ORANGE LIMPIADOR DESENGRASANTE EN BASE SOLVENTES NATURALES

### CARACTERÍSTICAS:

**PROQUIL-ORANGE** es un nuevo concepto en productos limpiadores y desengrasantes, que abandona totalmente los anteriores conceptos de productos basados en fuertes contenidos en álcalis, concentraciones altas de disolventes derivados del petróleo o composiciones en base a derivados clorados.

**PROQUIL-ORANGE** podría ser definido como limpiador industrial "natural" dado que sus propiedades limpiadoras se deben fundamentalmente a su contenido en hidrocarburos terpénicos monocíclicos, solventes naturales extraídos de cítricos, biodegradables y de procedencia vegetal.

**PROQUIL-ORANGE** debido a su alto poder limpiador y solvente de grasas, esta especialmente indicado en la eliminación de las grasas mas difíciles, aceites y manchas de origen carbonoso sobre hormigón, metal y todo tipo de superficies duras que puedan ponerse en contacto con agua.

ASPECTO:	.....	Líquido transparente.
COLOR:	.....	Anaranjado.
OLOR:	.....	Cítrico.
PODER HUMECTANTE:	.....	Excelente.
FOSFATOS:	.....	Exento.
ACLARADO:	.....	Excelente.
EMULSIFICACION:	.....	Rápida.
COMPONENTES BÁSICOS:	.....	Solventes naturales, emulgentes.

### APLICACIONES:

Se citan a continuación algunos ejemplos de empleos frecuentes y las dosis orientativas de empleo

<u>TIPO DE SUCIEDAD</u>	<u>CONCENTRACIÓN</u>	<u>MÉTODO RECOMENDADO</u>
Eliminación de tintas	.... 1:3/1:10	..... Inmersión
Grasas y aceites	.... 1:5/1:20	..... Remojo, limpieza con equipo de vapor
Aceites de corte, embu- tición, estampado, etc	.... 1:15/1:30.	..... Fregado a máquina o manual.
Suciedad general, san- gre, grasa, etc	.....1:15/1:30	..... Equipos de limpieza a presión
Suciedad general en fábricas	.....1:30/1:50	..... Limpieza manual o mediante equipos a presión.
Pinturas no curadas	.....1:4/1:6	..... Manual o mediante fregado

Trampas de grasa	..... puro a 1:3	.....	Añadido directo a trampas de grasa.
Grasas carbonizadas	.....1:10/1:20	.....	Fregado a mano.
Restos de goma o negro de humo	.....1:10/1:30	.....	Limpieza a vapor.

#### **MODO DE EMPLEO:**

**PROQUIL-ORANGE** puede ser empleado por cualesquiera de los métodos antes citados, previamente diluido con agua en la proporción mas indicada, por su estado líquido las emulsiones no necesitan alto grado de agitación.

Es conveniente una buena ventilación, sobre todo cuando se emplea para limpieza a vapor para permitir la eliminación del solvente vaporizado. En este caso debe de cuidarse que las tuberías de la máquina sean resistentes a los disolventes.

#### **SEGURIDAD SOBRE LOS MATERIALES:**

**PROQUIL-ORANGE** es seguro sobre la generalidad de los metales, sobre superficies plásticas o con pintura se recomienda ensayo previo a la utilización.

#### **PRECAUCIONES:**

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con los ojos, piel y mucosas. En caso de contacto lavar con abundante agua.

#### **PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO:**

**PROQUIL-ORANGE** se presenta en bidones metálicos no retornables de 25-50-100 y 208 litros neto.

### **BENEFICIOS**

- \* Basado en solventes naturales
- \* Alto poder limpiador y desengrasante.
- \* Emulsiona fácilmente en todo tipo de aguas.
- \* No contiene disolventes ni alcalis cáusticos.

ED.1994/1