PRODUCTO Nº: 1.204

TECMALUB

ACEITE LUBRICANTE SINTÉTICO

CARACTERÍSTICAS:

TECMALUB es un aceite lubricante sintético, de baja viscosidad, incoloro y totalmente transparente. Su especial composición y propiedades intrínsecas aportan una alta eficacia lubricante, buenas propiedades anticorrosivas y excelente estabilidad frente a los oxidantes ambientales.

El alto poder lubricante de **TECMALUB** facilita el desplazamiento de las partes móviles, al disminuir el coeficiente de fricción de las partes tratadas, lo que se transforma en mejoras en el funcionamiento y menores desgastes de los elementos y superficies tratadas.

APLICACIONES:

TECMALUB por sus altas prestaciones y poder lubricante, está especialmente indicado en la lubricación de elementos móviles como agujas y pletinas en máquinas de coser, tejer, tricotar, telares rectilíneos y redondos, etc. donde, con bajos consumos de aceite lubricante, ayuda a minimizar los desgastes de las máquinas.

Recomendable en las operaciones de lubricación de aparatos de alta precisión y equipos de medida.

Por su composición, exento totalmente de siliconas, resulta útil en operaciones de desmoldeo de plásticos y elastómeros, previa realización de las correspondientes pruebas de compatibilidad.

MODO DE EMPLEO:

La forma de empleo mas indicada, estará en función de la presentación de **TECMALUB**, sea en su versión a granel o envasado en aerosoles.

Para la aplicación del producto a granel, puede ser aplicado por pulverización, o por aplicación con brocha apropiada sobre el pie de la aguja, pletina o elemento móvil y extender **TECMALUB** por todo la zona a tratar, generalmente con una cantidad mínima es suficiente para bastantes días.

Nuestras informaciones y recomendaciones se entienden sin compromiso legal. El cliente deberá ensayar bajo su responsabilidad la idoneidad de los productos para los fines previstos.
Calle La Fundición 69 - 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) España
Tel.: 916 664 711 - Whatsapp.: 607 627 200 - www.satecma.es - correo@satecma.es

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:
Conservar a resguardo a temperaturas entre5 y 35ºC en sus envases herméticamente cerrados. El producto así almacenado, puede conservarse durante al menos dos años.

BENEFICIOS

*** Fácil de aplicar.**
*** Alto poder lubricante.**
*** No se oxida ni deteriora con el tiempo.**
*** Incoloro e inodoro, no mancha ni produce olores.**

ED.2021/2

Nuestras informaciones y recomendaciones se entienden sin compromiso legal. El cliente deberá ensayar bajo su responsabilidad la idoneidad de los productos para los fines previstos.
Calle La Fundición 69 - 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) España
Tel.: 916 664 711 - Whatsapp.: 607 627 200 - www.satecma.es - correo@satecma.es