SATECMA
INDUSTRIAS QUÍMICAS

**PRODUCTO Nº: 1.204**

# TECMALUB

## ACEITE LUBRICANTE SINTÉTICO

### CARACTERÍSTICAS:

**TECMALUB** es un aceite lubricante sintético, de baja viscosidad, incoloro y totalmente transparente. Su especial composición y propiedades intrínsecas aportan una alta eficacia lubricante, buenas propiedades anticorrosivas y excelente estabilidad frente a los oxidantes ambientales.

El alto poder lubricante de **TECMALUB** facilita el desplazamiento de las partes móviles, al disminuir el coeficiente de fricción de las partes tratadas, lo que se transforma en mejoras en el funcionamiento y menores desgastes de los elementos y superficies tratadas.

### APLICACIONES:

**TECMALUB** por sus altas prestaciones y poder lubricante, está especialmente indicado en la lubricación de elementos móviles como agujas y pletinas en máquinas de coser, tejer, tricotar, telares rectilíneos y redondos, etc. donde, con bajos consumos de aceite lubricante, ayuda a minimizar los desgastes de las máquinas.

Recomendable en las operaciones de lubricación de aparatos de alta precisión y equipos de medida.

Por su composición, exento totalmente de siliconas, resulta útil en operaciones de desmoldeo de plásticos y elastómeros, previa realización de las correspondientes pruebas de compatibilidad.

### MODO DE EMPLEO:

La forma de empleo mas indicada, estará en función de la presentación de **TECMALUB**, sea en su versión a granel o envasado en aerosoles.

Para la aplicación del producto a granel, puede ser aplicado por pulverización, o por aplicación con brocha apropiada sobre el pie de la aguja, pletina o elemento móvil y extender **TECMALUB** por todo la zona a tratar, generalmente con una cantidad mínima es suficiente para bastantes días.

Nuestras informaciones y recomendaciones se entienden sin compromiso legal. El cliente deberá ensayar bajo su responsabilidad la idoneidad de los productos para los fines previstos.
Avda. La Fundición 69 - Pol. Ind. Santa Ana - A3, Km 15 - 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) España
Tel.: 916 664 711 - Fax.: 916 664 311 - www.satecma.es - correo@satecma.es

## CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Conservar a resguardo a temperaturas entre5 y 35ºC en sus envases herméticamente cerrados. El producto así almacenado, puede conservarse durante al menos dos años.

## BENEFICIOS

*** Fácil de aplicar.**
*** Alto poder lubricante.**
*** No se oxida ni deteriora con el tiempo.**
*** Incoloro e inodoro, no mancha ni produce olores.**

ED.2021/2

Nuestras informaciones y recomendaciones se entienden sin compromiso legal. El cliente deberá ensayar bajo su responsabilidad la idoneidad de los productos para los fines previstos.
Avda. La Fundición 69 - Pol. Ind. Santa Ana - A3, Km 15 - 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) España
Tel.: 916 664 711 - Fax.: 916 664 311 - www.satecma.es - correo@satecma.es