

PRODUCTO Nº:1.205

TECMALUB-TC

ACEITE LUBRICANTE SINTÉTICO DE ALTA VISCOSIDAD

CARACTERÍSTICAS:

TECMALUB-TC es un aceite lubricante incoloro, totalmente transparente, sintético y con alta viscosidad (220-230 cSt. a 20°C).. Por sus especiales características, composición y propiedades intrínsecas presenta un alto poder lubricante, buenas propiedades anticorrosivas y excelente estabilidad frente a las condiciones ambientales de tipo oxidante. El alto poder lubricante que la simple aplicación de una pequeña cantidad de **TECMALUB-TC** aporta en los equipos y sistemas, facilita el desplazamiento de las partes móviles, al disminuir los coeficientes de fricción de los materiales, lo que se traduce en mejoras en el funcionamiento y menores desgastes de los elementos y superficies sometidas a fricción.

Las características físico-químicas standard mas importantes, de **TECMALUB-TC** son:

Viscosidad	ASTM D-445	220-230 cSt. a 20°C.
Punto de inflamación	ASTM D-92	250 °C.
Punto de congelación	ASTM D-97	<-18 °C.
Punto de anilina	ASTM D-611	120 °C.
Densidad	ASTM D-1298	0,87 gr/cc. a 15 °C.

APLICACIONES:

TECMALUB-TC por sus altas prestaciones y poder lubricante, está especialmente indicado en la lubricación de elementos móviles como agujas y pletinas en máquinas de coser, tejer, tricotosas circulares y rectilíneas, telares rectilíneos y circulares, etc. donde, con bajos consumos de aceite lubricante, ayuda a minimizar los desgastes de las máquinas.

Por sus características de alta viscosidad, está especialmente indicado en la lubricación de máquinas tricotosas circulares, donde permite una mejor lubricación y un importante ahorro de lubricante.

Altamente recomendable en todas aquellas operaciones de lubricación de aparatos de alta precisión y equipos de medida, donde sean apropiados aceites blancos, estables y de viscosidades del orden de 220-230 cSt. a 20 °C.

Por su composición, exento totalmente de siliconas, resulta útil en operaciones de desmoldeo de plásticos y elastómeros, previa realización de las correspondientes pruebas de compatibilidad.

MODO DE EMPLEO:

Aplicar puro, tal cual se suministra, directamente en los lugares destinados a la lubricación de los equipos, una pequeña cantidad de **TECMALUB-TC**

Puede, en función de la aplicación a la que sea destinado, ser aplicado por pulverización o mediante brochas apropiadas, sobre el pie de las agujas, pletinas o elementos móviles, procediendo a extender **TECMALUB-TC** por toda la zona a tratar. Generalmente con una cantidad mínima es suficiente para bastantes días.

PRECAUCIONES:

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua.

PRESENTACIÓN:

TECMALUB-TC se presenta comercialmente en envases de plástico, de **30-50** y **60** litros neto.

BENEFICIOS

- * Fácil de aplicar.
- * Alto poder lubricante.
- * No se oxida ni deteriora con el tiempo.
- * Alta viscosidad, aumenta los rendimientos.
- * Incoloro e inodoro, no mancha ni produce olores.

ED.1999/1