

PRODUCTO Nº. : 4.131

## IMPRIMACION A

### IMPRIMACION SELLADORA PARA SUPERFICIES POROSAS

#### DESCRIPCIÓN:

Imprimación selladora para materiales porosos que van a ser protegidos con pinturas acrílicas, plásticas, etc., o nuestros productos **TECMA PAINT ANTIGRAFFITI** o **TECMA PAINT BPU**.

Debido a su composición, su aplicación impide la entonación de los materiales cuando se les aplica **TECMA PAINT ANTIGRAFFITI** o **TECMA PAINT BPU**, de tal manera que en la mayoría de los casos, no se aprecia la existencia de la protección.

#### CARACTERISTICAS:

Aspecto	:	Blanquecino lechoso.
Película formada	:	Transparente.
Tiempos de secado a 22° C y 55% HR	:	- Tacto 30 minutos - Repintado, 6 horas para pinturas plásticas o acrílicas y 24 horas para <b>TECMA PAINT ANTIGRAFFITI</b> O <b>TECMA PAINT BPU</b>
Aplicación	:	Brocha, rodillo, pulverización.
Densidad	:	1,02 ± 0,01 g/c.c.
Rendimiento teórico	:	7 m <sup>2</sup> /l. a 35 micras de espesor de película seca.

El rendimiento práctico dependerá de la rugosidad y porosidad del material, espesores mayores, condiciones de aplicación, etc.

#### CAMPO DE APLICACIÓN:

**IMPRIMACIÓN A** se aplica como imprimación selladora para superficies porosas de mortero, hormigón, escayola, yeso, piedra artificial, revoco, etc., para luego pintar con pinturas plásticas o acrílicas. También se utiliza como imprimación para evitar la entonación de las superficies porosas, cuando se va a aplicar **TECMA PAINT ANTIGRAFFITI** o **TECMA PAINT BPU**.

#### PREPARACION SUPERFICIAL:

Las superficies deben estar secas y limpias de grasa, restos de desencofrantes, lechada, aceite, polvo o cualquier otro contaminante.

Las superficies sin porosidad deben desbastarse por medios mecánicos o por ataque químico con nuestro DESCA-2F, enjuagando posteriormente con agua para eliminar todo resto de producto y dejando secar.

### MODO DE EMPLEO:

Aplicar una capa mediante brocha, rodillo o pulverización, cubriendo bien la superficie.

Dejar secar durante 24 horas como mínimo, antes de aplicar **TECMA PAINT ANTIGRAFFITI**. Para la aplicación posterior de pinturas plásticas o acrílicas, dejar secar durante 6 horas.

### RECOMENDACIONES ESPECIALES:

- Ante la multitud de variedades de materiales, es conveniente realizar un pequeño ensayo para comprobar la idoneidad del tratamiento.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 10° C ni con humedad relativa superior al 85%.
- Respetar los intervalos mínimos de repintado del producto antes de aplicar **TECMA PAINT ANTIGRAFFITI** o **TECMA PAINT BPU**.
- No diluir el producto con ningún disolvente.
- No se recomienda la aplicación del producto, sobre superficies lisas sin porosidad.

### PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO:

El producto se presenta en garrafas de plástico de 5, 10 y 25 litros. Conservar a temperaturas entre 5 y 30°C, en lugares protegidos de las heladas. En estas condiciones y en su envase original y sin abrir, el producto se conserva durante un año.

\*\*La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.\*\*

ED.2013/3