

PRODUCTO Nº .: 4399

## TECMACRIL 09

### RECUBRIMIENTO ACRILICO PARA EXTERIORES E INTERIORES

#### DESCRIPCION:

**TECMACRIL 09** es un recubrimiento en dispersión acuosa para la protección y decoración de fachadas contra las agresiones de los agentes externos como la lluvia, la polución, etc. El producto presenta una gran resistencia a la alcalinidad de los sustratos cementosos, muy buena adherencia a la mayoría de los materiales empleados en construcción y una excelente resistencia al exterior así como un acabado de alta calidad como pintura para interiores con una alta resistencia al lavado.

#### CARACTERISTICAS:

Naturaleza	: Acrílica
Adherencia	: Perfecta sobre una gran variedad de soportes.
Diluyente	: Agua
Rendimiento	: 5 m <sup>2</sup> / kg, a 50 micras de espesor de película seca
Aplicación	: Brocha o rodillo
Tiempo de secado a 20°C y 55%H.R	: 40 minutos al tacto - 3 horas repintado
Colores	: Según carta de colores

#### PROPIEDADES:

Excelente resistencia al agua y al exterior.  
Excelente repintabilidad  
Muy buena transpiración al vapor de agua  
Muy buena adherencia a una gran variedad de sustratos.

#### CAMPO DE APLICACION:

Protección de fachadas de hormigón, mortero de cemento, mampostería, revocos, ladrillo, yeso, etc., en fachadas exteriores y paredes interiores.

#### PREPARACION SUPERFICIAL:

Las superficies deben estar secas y limpias de grasa, aceite, partículas mal adheridas, polvo o cualquier otro contaminante. La lechada debe eliminarse por desbastado mecánico o por ataque con nuestro **DESCA-2F**, enjuagando después con abundante agua. La superficie debe presentar cierta rugosidad y porosidad para permitir una buena adherencia del recubrimiento. Si la aplicación se realiza sobre otras pinturas, deberá eliminarse la pintura mal adherida, agrietada o desconchada.

## MODO DE EMPLEO:

Remover el contenido de los envases antes de su aplicación. Aplicar una primera capa diluida con un 10-15% de agua. Después de transcurridas 3 a 4 horas, dependiendo de las condiciones climatológicas, se podrá aplicar la siguiente capa, en sentido cruzado a la anterior, sin dilución.

## RECOMENDACIONES ESPECIALES:

- No aplicar con temperaturas por debajo de 10°C ni humedad relativa superior al 85%.
- No aplicar si amenaza lluvia.

## PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO:

**TECMACRIL 09** se presenta en envases de plástico de 10 y 25 kg. El producto se almacenará en lugar fresco y protegido de las heladas sin exponer a altas temperaturas.

\*\*La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.\*\*

ED.2009/1