

PRODUCTO Nº.: 7.006

SATECMA – OIL 15W40

ACEITE PARA MOTORES DIESEL

DESCRIPCIÓN:

SATECMA-OIL 15W40 es un aceite formulado con bases parafínicas altamente refinadas de última generación, especial para motores diesel sobrealimentados y de inyección directa TDI en servicio severo.

PROPIEDADES:

- Excelente comportamiento a cualquier temperatura.
- Reducción de la fricción. Mejor control del desgaste.
- Estabilidad térmica y detergencia mejoradas.
- Intervalos de revisión y cambio de aceite más elevados.
- Compatibilidad con otros aceites, nuevas juntas y filtros.
- Mejor control de emisión de gases contaminantes.

DATOS TECNICOS:

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	VALORES TÍPICOS
DENSIDAD A 20 °C, gr/cm ³	ASTM D-1298 / ISO 3675	0,87
VISCOSIDAD _a 100 °C, cSt	ASTM D-445 / ISO 3104	15
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D-2270 / ISO 2909	SUP. A 140
TBN	ASTM D-2896	8

HOMOLOGACIONES:

- API: SL/CF/CG-4
- ACEA: A3/B4/E2/E3
- CONSTRUCTORES: MB 228.1, 229.1, MB 228.3 , VW 500.00 , 501.01, 505.00

PRESENTACIÓN:

SATECMA-OIL 15W40 se presenta en bidones metálicos de 208 litros.

**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.*

ED.2013/1