PRODUCTO Nº.: 1679

BACTA-OFF ULTRA

DESINFECTANTE CONCENTRADO
DE ACCIÓN BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRICIDA

DESCRIPCIÓN:

BACTA-OFF ULTRA es un desinfectante de amplio espectro de actividad, bactericida, fungicida y viricida, resultando adecuado para la desinfección de áreas críticas en la industria alimentaria y en el área institucional como hoteles, residencias, ambulatorios, colegios, etc.
Cumple la Norma EN 14476 de actividad viricida y la Norma EN 13697 de actividad bactericida y fungicida.
Nº de Registro D.G.S.P.: 20-20/40/90-10264 y 20-20/40/90-10264 HA. Uso por personal profesional.

CARACTERÍSTICAS:

Apariencia: Líquido claro, azulado
Olor: Característico,
Densidad (20°C): 1.038 ± 0,01g/cm3
pH del concentrado: 12.00 – 12.50
pH (dilución de uso): 10.50 (1500 ppm) 10.80 (4000 ppm)
Tensión superficial (dilución de uso): 28.17 mN/m (1500 ppm), 26.70 mN/m (4000 ppm)
Viscosidad (20°C): 15.3 Cp. 100 rpm
Solubilidad: Completamente soluble en agua

APLICACIONES:

El **BACTA-OFF ULTRA** está indicado para la desinfección de superficies no porosas y equipos en la industria alimentaria y otras aplicaciones relacionadas con el sector alimentario, así como para las relativas a higiene ambiental, como hospitales, áreas institucionales e industriales, colegios, gimnasios, hoteles e instituciones en general).

MODO Y DOSIS DE EMPLEO:

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Para conseguir el efecto deseado en las superficies, se recomienda aplicar el desinfectante después de una limpieza previa. Sin embargo, **BACTA-OFF ULTRA** contiene tensioactivos adicionales que proporcionan al producto propiedades limpiadoras que permiten aplicarlo como detergente y desinfectante en un solo paso en los casos en que las superficies no presentes problemas de suciedad. La eficacia de **BACTA-OFF ULTRA** ha sido probada diluido en agua de elevada dureza, hasta 300 ppm de $CaCO_3$.

Nuestras informaciones y recomendaciones se entienden sin compromiso legal. El cliente deberá ensayar bajo su responsabilidad la idoneidad de los productos para los fines previstos.
Calle La Fundición 69 - 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) España
Tel.: 916 664 711 - Whatsapp.: 607 627 200 - www.satecma.es - correo@satecma.es

Dosis de empleo: Se recomienda aplicar el producto en diluciones del 5% (5 partes de producto con 95 partes de agua) para cubrir el todo el espectro de actividad del producto.
El tiempo de contacto recomendado para cubrir todo el espectro de actividad, es de 15 minutos a esta concentración.
El producto puede ser aplicado mediante acción mecánica, por fregado con la dilución de uso mediante un trapo húmedo o equivalente así como sin acción mecánica, por esprayado, nebulización o pulverización de la dilución del producto en superficies, empapando éstas o sumergiendo, en el producto, los equipos, utensilios o herramientas. En superficies donde se vayan a preparar, servir o consumir alimentos, se deben enjuagar las mismas antes de hacer uso de ellas.

ALMACENAMIENTO:

El producto debe almacenarse en lugar seco y protegido de la radiación solar con los envases cerrados y a temperaturas entre 5 y 35ºC. El producto así conservado en sus envases herméticamente cerrados, puede almacenarse durante dos años

BENEFICIOS

**** Fácil de usar.**
**** Producto concentrado.**
**** Bajas concentraciones de empleo.**
**** Excelentes resultados, incluso en condiciones difíciles.**

La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.

ED: 2.020/5