

Revestimientos para puente térmico y reflexión solar

TECMA PAINT® BREAK TERMIC: Recubrimiento termoaislante en dispersión acuosa que forma una membrana de alto espesor con características aislantes. Ideal para proteger bordes de forjado, pilares, esquinas frías y demás superficies susceptibles de sufrir choques térmicos.

TECMA PAINT® TERMIC FAHRENHEIT 10.8: Revestimiento reflectante de la radiación solar. Gran poder de reflexión solar reduciendo la temperatura de la superficie protegida hasta 22°C. Producto patentado. Ideal para cubiertas y tejados así como en fachadas.

TECMA PAINT NO FROST: Pintura en base acuosa de baja conductividad térmica que proporciona una superficie que dificulta la condensación por humedad ambiental en las zonas tratadas. El recubrimiento formado actúa por rotura del puente térmico minimizando la posibilidad que se alcance el punto de rocío sobre la superficie protegida, y con ello, evitando la formación de gotas de agua (condensaciones). Recomendado para el tratamiento de superficies interiores como paredes, esquinas en techos y paredes, etc. con problemas de condensación, tanto en viviendas, como locales comerciales, oficinas, etc

Impermeabilizantes de cubiertas y otras superficies

IMPERMEABILIZANTE E-88: Recubrimiento impermeabilizante elástico formulado a base de resinas en dispersión acuosa especialmente indicado en impermeabilización de terrazas, azoteas, tejados, cubiertas de fibrocemento, etc.

TECMA ECO-TR: Impermeabilizante transparente en base acuosa para las zonas singulares en las que deba mantenerse el color del material sobre el que se aplica (encuentros entre tejas y arranques de chimeneas, limatesas, encuentros del forjado con el tejado, etc.).

TECMA BASS SH: Imprímación sobre superficies que mantienen la humedad o temporalmente están húmedas, para después aplicar impermeabilizaciones acrílicas o pinturas plásticas como nuestros impermeabilizantes **IMPERMEABILIZANTE E-88** o **TECMA PAINT® FACHADAS**.

TECMA IMPERAL® P-98/P-2008: Impermeabilizantes elásticos de poliuretano monocomponente, de curado por humedad ambiental, destinados a la impermeabilización de cubiertas, terrazas y rehabilitación de láminas asfálticas e impermeabilizantes acrílicos. Presentan muy buena elasticidad incluso a bajas temperaturas.

TECMA IMPERAL H2O: Impermeabilizante de emergencia en base a un polímero híbrido de última generación, que forma una membrana elástica de altas prestaciones. Es resistente al agua estancada. Sus excelentes propiedades hacen que sea un producto ideal para el mantenimiento y la impermeabilización de cubiertas, terrazas, tejados, canalones, balcones, etc.

TECMA IMPERAL CLEAR: Producto mono-componte a base de polímero silanizado de última generación, que forma una membrana elástica, impermeable y transparente, aplicable en soportes porosos y vitrificados, como cubiertas, terrazas, etc.

TECMA PAINT® IT: Recubrimiento elástico transparente, monocomponente, a base de resinas de poliuretano, especialmente recomendado para la rehabilitación e impermeabilización de cubiertas viejas y nuevas, terrazas, balcones, etc. Resistente al tráfico moderado de personas.

TECMA PAINT® FINAL: Pintura de acabado en base poliuretano alifático al agua para proporcionar una elevada protección frente a la radiación ultravioleta del sol de las diferentes impermeabilizaciones de poliuretano aromático como **TECMA IMPERAL P-98** y **TECMA IMPERAL P-2008**.

FIBRA DE ARMAR 100: Armadura de fibra de vidrio resistente. Debido a su especial constitución, se hace muy recomendable para el refuerzo o armado de los diferentes revestimientos elásticos, consiguiendo así mayor tenacidad en la impermeabilización.

GEOTEXTIL: Filtro protector de la impermeabilización, drenante, antipunzonante e imputrescible.

Productos especiales

AEROSOL STRIPER: Aerosol trazador de señalización horizontal. El trazado de líneas de señalización resulta fácil, rápido y limpio. Presentado en varios colores.

OLEOREPELENTE BS: Protector antimanchas de aceites y productos grasos para suelos de tipo terracota, baldosa catalana, etc. Disminuye la absorción y la penetración en los substratos.

SAT KLEBEN: Resina epoxi vinil éster para su utilización en anclajes y fijaciones rápidas y duraderas. Producto de dos componentes predosificados en cartucho. Se aplica por inyección.

SATECMA BAND AD 08: Banda autoadhesiva de butilo para el tratamiento de puntos singulares. Disponible en varios anchos de medida y longitud de rollo.

Fibras de polipropileno para el control de la retracción plástica

B-STRATOS 6: Fibras de fácil dispersión para enfoscados de cemento y enlucidos de yeso. Perfecto acabado estético. Longitud: 6mm.

B-STRATOS 20: Fibras de altas prestaciones para el refuerzo de suelos sustitutivas de grapas metálicas. Idónea para suelos industriales de hormigón. Longitud: 20mm.

SAT FILS: Fibras de polipropileno para reducir la fisuración debido al fenómeno de retracción plástica en morteros de cemento para recrcido de suelo. Longitud: 12mm.

SAT FIBER: Fibras de polipropileno fibrillado de alta tenacidad, de 19 mm de longitud y 10 µm de diámetro. Recomendada para su uso en hormigones y morteros, como refuerzo del mismo y cuando se desee reducir las fisuras por retracción de las masas en estado plástico.



SATECMA
INDUSTRIAS QUÍMICAS

QUÍMICA Y
TECNOLOGÍA PARA
LA CONSTRUCCIÓN

SATECMA
INDUSTRIAS QUÍMICAS

Avda. La fundición, 69 – Polígono Industrial Santa Ana – A-3, km.15
28522 – Rivas Vaciamadrid – Madrid - SPAIN

WhatsApp: 607 62 72 00

E-mail: correo@satecma.es – <http://www.satecma.es>

Teléfono de atención al Cliente : 916 664 711

Desde 1976,
al futuro

Soluciones Químicas para la Construcción /8ª Edición -Junio 2025



Impermeabilizantes cementosos

TECMADRY® y TECMADRY® F: Impermeabilizantes hidráulicos de base cementosa para la impermeabilización de muros de sótanos, depósitos, elementos de hormigón de todo tipo que precisen ser impermeabilizados y superficies enfoscadas. Impermeabilizan a favor y contrapresión. **TECMADRY® F** aporta una mayor flexibilidad y adherencia sobre superficies difíciles.

TECMADRY® ELAST: Revestimiento cementoso elástico de alta protección e impermeabilización a favor de presión de superficies de mortero y hormigón. Puentea las fisuras que se generen en el soporte.

TECMADRY® MILENIUM: Impermeabilizante hidráulico cementoso monocomponente especialmente diseñado para penetrar en la red capilar del hormigón y sellar dicha red capilar bloqueando el paso del agua. Actúa a presión directa e inversa. Puede aplicarse por el método de espolvoreo en seco.

TECMADRY® RPA: Revestimiento cementoso impermeabilizante de regularización, protección y acabado. Aplicable a llana en espesores de 2 a 5 mm. Se recomienda su aplicación conjunta con los impermeabilizantes de la gama **TECMADRY®**.

TECMADRY® TERMIC: Mortero cementoso impermeabilizante para aislamiento térmico. Indicado en los diferentes trabajos de impermeabilización y protección térmica en sótanos y cimentaciones, galerías, muros, fachadas, etc. Rompe el puente térmico con el exterior y evita las humedades por condensación. Mejora el aislamiento térmico de la envolvente de los edificios.

Morteros de reparación y anclaje

PREMHOR® Y PREMHOR®-R: Morteros de fraguado normal y rápido, especialmente diseñado para efectuar reparaciones y parcheos de superficies de hormigón y encuentros entre paramento.

PREMHOR® GROUT: Mortero fluido de alta resistencia para rellenos y anclajes, así como para reparaciones de oquedades confinadas en superficies de hormigón.

PREMHOR® COSMÉTICO: Mortero cementoso para reparaciones cosméticas en el hormigón. Aplicable en espesores de hasta 5 mm. Enmascara los defectos superficiales del hormigón proporcionando un inmejorable acabado estético.

PREMHOR® STREET: Mortero cementoso de sellado de anclajes de alcantarillas y mobiliario urbano, así como reparaciones que precisen una rápida puesta en servicio. Incorpora la tecnología IST (Invariable Set Time) fraguando en menos de 30 minutos entre 5 y 35 °C.

TECMA PAINT® MRRE: Mortero epoxi vinil éster de reparación rápida. Rápido fraguado y endurecimiento, incluso con bajas temperaturas, de elevada adherencia y buenas resistencias mecánicas y químicas.

KIT TECMA RSE: Conjunto predosificado de resina epoxi y árido para la reparación de baches y oquedades en suelos, así como para la realización de recrcidos de espesores entre 2,5 mm y 5 cm. Rápido curado, permite la puesta en servicio en 12 horas (dependiendo de la temperatura y el espesor aplicados).

Obturación y sellado de vías de agua

PROQUICK®: Mortero de fraguado instantáneo para la obturación de vías de agua, incluso con presión. Expande al fraguar. Tiempo de fraguado menor de 2 minutos.

Impermeabilización por capilaridad, consolidación y aglomeración

HIDROTECMA®: Complejo de varios componentes químicos que obstruyen los poros por cristalización molecular en morteros, hormigones y piedras calcáreas, de tal forma que se evita la ascension del agua por capilaridad.

SATECMACONS AAJ: Imprimación en base a polímeros acrílicos de muy reducido tamaño de partícula, especialmente diseñada para tratamientos de consolidación y antidisgregación en soportes de porosidades muy variadas.

TECMA AGLOMER: Resina aglomerante de áridos para jardinería. Evita la disgregación de los áridos por la lluvia y viento proporcionando un excelente acabado decorativo y funcional en alcorques, rotundas, isletas, etc.

TECMA AGLO-STONE: Ligante compuesto de resina epoxi de gran humectación e impregnación para la elaboración de aglomerados a base de áridos de distintas granulometrías usados en jardinería, alcorques de gran resistencia, y en pavimentaciones drenantes (paso peatonal intenso y moderado de vehículos ligeros). Conjuga unas buenas resistencias mecánicas con una elevada capacidad drenante.

Productos asfálticos y alquitranes

TECMA PAINT® BITUM CAUCHO: Emulsión bituminosa modificada con látex para la impermeabilización y protección contra la humedad en paramentos verticales que van a estar enterrados, así como imprimación de superficies que posteriormente van a ser tratadas a base de productos asfálticos. Buena elasticidad.

Sellantes

SATECMA ELASTIC PM-33: Masillas de poliuretano monocomponente, destinadas al sellado de juntas activas y unión de múltiples materiales empleados en la construcción, industrias carroceras y fontanería, electricidad, etc.

SATECMA ELASTIC H20: Sellador elástico basado en polímeros de última generación modificados con promotores de adherencia que proporciona una inmejorable adherencia sobre la mayoría de los materiales, aún cuando las superficies estén húmedas

PRIMER 1833: Imprimación penetrante y selladora de superficies porosas, para utilizar con nuestros selladores de poliuretano.

FONDO DE JUNTAS: Soporte de polipropileno para llenado de juntas antes de sellar (diámetros variables). Evita la adherencia al fondo de la junta y el excesivo consumo de masilla.

Eliminadores de pintadas y protección antigraffiti

DECAPA SCM FLUIDO Y DECAPA SCM GEL: Decapantes de pinturas, barnices y graffitis. Libres de compuestos clorados. Puede presentarse en forma fluida (**DECAPA SCM FLUIDO**) y en forma de gel viscoso (**DECAPA SCM GEL**).

BRUTUS Y BRUTUS GEL: Limpiadores exentos de cloruro de metilo para la eliminación de pintadas y graffiti realizados con aerosoles, rotuladores, pinceles, etc. sobre sustratos pulidos o no absorbentes. Puede presentarse en forma fluida (**BRUTUS-FLUIDO**) y en forma de gel viscoso (**BRUTUS GEL**).

TECMA PAINT® ANTIGRAFFITI: Recubrimiento transparente para la protección contra grafiti y pintadas en superficies de hormigón, revocos, ladrillo, granito, piedra, etc. Disponible en brillo y mate.

IMPRIMACIÓN A: Imprimación selladora para materiales porosos que van a ser protegidos con **TECMA PAINT® ANTIGRAFFITI**, impidiendo la entonación del soporte. Así mismo, es una buena imprimación para las superficies que vayan a ser pintadas con pinturas acrílicas al agua.

JV CLEAN: Aerosol para la eliminación de pintadas sobre superficies poco porosas. Exento de cloruro de metilo.

Desencofrantes

DESCOF-A: Desencofrante emulsionable en agua 1 a 8 litros. Evita las adherencias de hormigón en encorados, vigas, viguetas prefabricados de hormigón, etc. Mejora el aspecto final de las superficies encoradas. Compatible con todo tipo de hormigones.

Aditivos para morteros y hormigones

PLASTICONS: Plastificante para morteros de elevadísima concentración. Su empleo como aditivo en el agua de amasado de morteros proporciona una gran mejora en la trabajabilidad y adherencia en enfoscados y revocos.

HIDRÓFUGO 2000: Aditivo hidrofugante en masa, exento de cloruros. Disminuye la permeabilidad del agua en hormigones y morteros.

CRYLADIT: Aditivo de amasado en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa. Mejora la adherencia, impermeabilidad, flexibilidad y otras muchas propiedades de los morteros.

Puentes de unión

TECMA PAINT® EPO - AD: Resina epoxi de dos componentes, diseñada para la realización de uniones y recrcidos entre hormigón viejo y hormigón nuevo así como mortero viejo y mortero nuevo

TECMA ADH: Emulsión acrílica monocomponente especialmente desarrollada para su empleo como puente de unión adhesiva entre diversos materiales. Sus especiales características adhesivas se mantienen durante largo tiempo después de su aplicación (más de 24 horas).

Pinturas especiales

TECMA PAINT® AS: Recubrimiento formulado en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa y pigmentos resistentes al exterior. Especialmente indicado para el pintado de pistas deportivas y superficies de hormigón no sometidas a agresiones químicas y mecánicas.

TECMA PAINT® OX: Imprimación anticorrosiva en base acuosa destinada a la protección de superficies metálicas. Posee excelentes propiedades de flexibilidad, dureza y adherencia a superficies de acero galvanizado y aluminio.

TECMA PAINT® HS: Recubrimiento a base de clorocaucho y plastificantes especiales, de alta resistencia química y excelentes propiedades mecánicas. Ofrece una inmejorable protección en ambientes agresivos, donde las salpicaduras de agua y productos químicos son frecuentes. Especialmente recomendado para el pintado de piscinas.

TECMA PAINT® OPS Y TECMA S. VIAL: Pinturas especiales para el pintado de marcas de señalización horizontal en carreteras, calles, aceras, etc. Admiten la incorporación de esferas de vidrio para hacer reflexivas las superficies pintadas.

TECMA PAINT® METALIZADOR-Z: Protector rápido de metales indicado como reparador de galvanizados y protector de superficies de acero donde estos trabajos deben realizarse rápidamente.

TECMA OXID ND: Recubrimiento convertidor de óxido destinado a ser aplicado sobre superficies oxidadas de hierro o acero que no pueden ser preparadas convenientemente. Forma una película de color negro.

Recubrimientos para suelos

TECMA PAINT ECOPOX®: Pintura epoxi en base acuosa, sin olores ni emanación de disolventes. Especialmente desarrollada para su aplicación en industrias alimentarias, lecherías, hospitales y todos aquellos lugares donde no sea conveniente el uso de pinturas epoxi al disolvente.

TECMA PAINT® ECOTRANS: Recubrimiento epoxi al agua transparente para protección de superficies minerales o como capa de imprimación para **TECMA PAINT ECOPOX®**.

TECMA PAINT® EP-SD: Revestimiento epoxi de alto espesor 100% sólidos para la protección de superficies horizontales (parkings, talleres, naves industriales, almacenes, etc.).

TECMA PAINT® AUTONIVELANTE: Revestimiento epoxi autonivelante de tres componentes para aplicar en 2 a 3mm de espesor, destinado a la protección de soleras de hormigón sometidas a agresiones mecánicas y químicas constantes.

TECMA RSE: Sistema epoxi para la elaboración de morteros epoxi de alta resistencia, de aplicación en la reparación de baches y socavones en soleras de hormigón.

TECMA PRIMER AT: Imprimación penetrante de naturaleza epoxi diseñada para aplicar como capa selladora de superficies que van a recibir un revestimiento autonivelante como **TECMA PAINT® AUTONIVELANTE**.

TECMA PAINT® AH: Imprimación epoxi de adherencia y sellado para todo tipo de superficies minerales (tanto secas como húmedas).

TECMA PAINT PU-EXT: Revestimiento bicomponente de poliuretano alifático, apto para aplicación tanto en exteriores como en interiores. Disponible en varios colores.

TECMA PAINT BPU: Revestimiento bicomponente de poliuretano alifático, transparente. Disponible en acabado brillo, mate ó satinado. Aplicable tanto en interiores como en exteriores. Con una extraordinaria dureza y resistencia, puede usarse como capa de protección sobre recubrimientos epoxidicos.

TECMA PAV-13: Revestimiento sintético a base de resinas y áridos de granulometría controlada para la obtención de pavimentos antideslizantes. Especialmente diseñado para la realización de pavimentos de bajo espesor en pistas deportivas y zonas recreativas, carriles de bicicletas, paseos y aceras, rutas "ecológicas" (sendas turísticas, caminos de peregrinación, etc.), así como para el sellado de arcos, medianas e isletas de aglomerado asfáltico. Varios colores

Limpiedores de fachadas

DESCA-2F® Y DESCAS-2F/P: Desincrustante químico y desincrustante químico perfumado de cementos y esflorescencias, basados en una perfecta combinación de ácidos inorgánicos y orgánicos, especialmente indicados en la limpieza de fachadas y la eliminación de restos de cementos en superficies cerámicas.

DESCA-100: Limpiador alcalino de piedra natural o artificial, de acción totalmente química, exento de abrasivos. Por su forma de presentación es aplicable en superficies verticales y horizontales. Limpia sin atacar la piedra.

SUPER DESCAS: Desincrustante desoxidante inodoro de carácter ácido, indicado en la eliminación de restos de cemento, hormigón y manchas de óxido en superficies de cerámica y granito no pulido. Por su especial composición puede ser empleado en lugares cerrados.

SUPER DESCAS-STONE: Eliminador de manchas de óxido en granito, cerámicas y otros muchos tipos de piedras naturales.

Hidrofugantes e impermeabilizantes de fachadas

HUMPROT MATE: Hidrofugante superficial incoloro y transpirable en medio solvente aplicable sobre paramentos verticales. No forma película, repele el agua y permite el paso de vapor de agua evitando las condensaciones. Larga duración.

IMPERMEABILIZANTE 10AG: Impermeabilizante en base de oligómeros de siloxano de bajo peso molecular, lo que facilita su poder de penetración y consigue una impermeabilización total de las superficies tratadas sin la formación de película y sin alterar el aspecto de la superficie. Larga duración garantizada.

HUMPROT 2009: Hidrofugante superficial incoloro en base solvente diseñado para el tratamiento hidrorepelente de fachadas y otras superficies verticales. Permite la transpiración del soporte y posee un alto poder de penetración.

TECMA PAINT® FACHADAS: Impermeabilizante elástico en dispersión acuosa resistente a los rayos ultravioleta. Evita la carbonatación del hormigón y absorbe fisuras del soporte hasta 1mm. Disponible en varios colores.

TECMA PAINT® SILICATOS: Recubrimiento a base de silicatos minerales que ofrece una protección natural y altamente duradera a los materiales sobre los que se aplica. Presenta una alta transpirabilidad. Aporta un aspecto totalmente natural.

TECMASIL PRIMER: Imprimación penetrante de superficies porosas, que regulariza la absorción y refuerza superficialmente los sustratos que van a ser pintados con pinturas de silicatos **TECMA PAINT® SILICATOS**.

TECMACRIL FACHADAS: Pintura acrílica al agua para la protección y decoración de fachadas contra las agresiones de los agentes externos como la lluvia, la polución, etc. El producto ofrece impermeabilidad y unas buenas características de transpirabilidad.

TECLALITE FACHADAS: Recubrimiento a base de resinas de Pliolite® que ofrece una excelente protección contra el agua, anhídrico carbónico y ambiente industriales. Gran adherencia, durabilidad y un perfecto acabado estético. Su formulación permite la aplicación en cualquier época del año y en condiciones climatológicas adversas.