SATECMA
INDUSTRIAS QUÍMICAS

PRODUIT Nº . : 1.331

SOLQUIM-TAR

SOLVANT A FROID POUR DES RESTES DE GOUDRON, ASPHALTES ET BRAIS

Caractéristiques :

SOLQUIM-TAR est un solvant liquide, transparent et de couleur verte, spécialement formulé pour l'élimination à froid de restes de goudrons, brais asphaltes et huile de chauffage lourds.
Sa composition spéciale (exempte de solvants chlorés et tétrachlorure de carbone) possède un fort pouvoir solvant qui nettoie des taches et saletés de type asphaltique, sans attaquer les surfaces métalliques ni la peinture qui peut exister comme substratum, en cas de restes sur des carrosseries de camions, machines, etc.
SOLQUIM-TAR est doté d'un haut pouvoir d'émulsion. Donc, après le nettoyage, on élimine le produit facilement par un jet d'eau sous pression. Ainsi on facilite les travaux de nettoyage de ce type de saletés pour l'industrie en général.

Emplois plus fréquents:

SOLQUIM-TAR est spécialement recommandé pour :

- Le nettoyage des rouleaux, arrosoirs, compresseurs, camions et machinerie en général pour l'industrie du goudron et la construction de routes.
- L'élimination de restes de goudron, brais, etc. pour les entreprises de revêtements.
- Le nettoyage de bordures de trottoirs et ébrasements de brais et goudrons pour sols.
- Le nettoyage de restes de graisses et huile de chauffage lourds.
- Le dégraissage et nettoyage de moteurs, châssis et des pièces mécaniques de camions et d'autres machineries de travaux publiques.
- Le déparaffinage et nettoyage de bas à automobiles.
- Le nettoyage d'intérieur de tanks d'huile de chauffage ou gasoil.

Mode d' emploi:

SOLQUIM-TAR peut être employé pur, comme on le livre, ou dilué avec du pétrole ou du gasoil, à proportions variables, en fonction du degré et du type de saleté existante. Le pouvoir de nettoyage diminue si le degré de dilution augmente.
La façon la plus adéquate d'utilisation sera en fonction de l'application d'emploi. On peut employer le produit, en général, par pulvérisation, brosse ou immersion.
Voici quelques applications les plus générales, indiquant les dilutions et mode d'application que l'on considère les plus adaptés :

Nos informations et recommandations s'entendent sans aucun compromis légal. Le client devra tester sous sa propre Responsabilité la convenance des produits avec les fins prévues
Avenue la fundicion 69 - Pol Ind Santa Ana -A3, Km 28522 15 Rivas Vaciamadrid- Madrid Espagne
Tel.: 916 664 711 - Fax.: 916 664 311 - www.satecma.es - correo@satecma.es

- Nettoyage de goudron, brais, etc., pulvériser pur ou dilué avec 3-4 doses de pétrole ou gasoil. Laisser agir le produit quelques minutes et rincer avec de l'eau sous pression en frottant avec une brosse à racines.
- Dégraissage de moteurs, châssis et des pièces mécaniques, pulvériser avec un mélange de **SOLQUIM-TAR** avec 5-6 doses de pétrole ou gasoil. Rincer finalement avec de l'eau sous pression.
- Nettoyages par immersion, diluer avec 6-8 doses de pétrole, gasoil ou autre solvant appropié et immerger les pièces à nettoyer pendant 10-15 minutes. Rincer finalement avec de l'eau sous pression.
- Nettoyage de tanks d'huile de chauffage ou gasoil, employer un litre de SOLQUIM-TAR pour 15-20 litres de résidus existants. Agiter bien et pomper après environ 30 minutes.

Précautions:

Inflammable. Ne pas ingérer. Maintenir hors de la portée des enfants. Protéger des sources d'ignition. Éviter le contact avec les yeux et la peau.

Présentation:

SOLQUIM-TAR se présente sous forme d'emballages en plastique non recyclables de 30-50 et 60 litres.

AVANTAGES
Pouvoir de nettoyage élevé.
*** Il n'attaque pas les peintures en général.**
*** Il nettoie les restes de goudron, brais et asphaltes.**
*** Il s'élimine facilement avec de l'eau, ou il s'émulsifie.**

ED.1994/1

Nos Informations et recommandations s'entendent sans aucun compromis légal. Le client devra tester sous sa propre Responsabilité la convenance des produits avec les fins prévues
Avenue la fundicion 69 - Pol Ind Santa Ana -A3, Km 28522 15 Rivas Vaciamadrid- Madrid Espagne
Tel.: 916 664 711 - Fax.: 916 664 311 - www.satecma.es - correo@satecma.es