

PRODUITNº: 1391

PROQUIL-ORANGE

NETTOYANT DÉGRAISSEUR À BASE DE SOLVANTS NATURELS

Caractéristiques:

PROQUIL-ORANGE est un nouveau concept de produits nettoyants et dégraissants, différent des concepts antérieurs des produits à fort contenus en alcalis, concentré en dissolvants dérivés du pétrole ou des compositions à base de dérivés chlorés.

PROQUIL-ORANGE pourrait être défini comme un nettoyant industriel "naturel", dû à ses propriétés nettoyantes pour son contenu en hydrocarbures de terpène monocycliques, solvants naturels extrait des citriques, biodégradables et d'origine végétale.

PROQUIL-ORANGE, grâce à son fort pouvoir nettoyant et solvant de graisses, est spécialement indiqué pour l'élimination des graisses les plus difficiles, des huiles et taches d'origine carbonneux sur béton, métal et tout type de surfaces dures qui puissent être en contact avec l'eau.

ASPECT :	Liquide transparent.
COULEUR :	Orangé.
ODEUR :	Citrique.
POUVOIR HUMECTANT :	Excellent.
PHOSPHATES :	Sans.
RINCAGE :	Excellent.
ÉMULSION :	Rapide.
COMPOSANTS BASIQUES :	Solvants naturels, émulsifs.

Applications:

Voici ci-dessous quelques exemples d'emplois fréquents et les doses d'emploi :

TYPE DE SALETTE	CONCENTRATION	MÉTHODE RECOMMANDÉ
Élimination d'encre	1:3/1:10	Immersion
Graisses et huiles	1:5/1:20	Tremper, nettoyer avec de la vapeur
Huiles de coupe, emboutissage, étampage, etc.	1:15/1:30	Récuser à la machine ou manuellement.
Graisses et huiles	1:5/1:20	Tremper, nettoyer avec de la vapeur
Huiles de coupe, emboutissage, étampage, etc.	1:15/1:30	Récuser à machine ou manuellement.
Peintures pas dures	1:4/1:6	Manuellement ou en récurant.
Taches de graisse	Pur à 1:3	Ajouter directement sur la tache.
Graisses carbonisées	1:10/1:20	Récuser à la main.
Restes de caoutchouc ou noir de fumée	1:10/1:30	Nettoyage à vapeur.

Mode d'emploi:

PROQUIL-ORANGE peut être employé comme préalablement cité. Diluer préalablement avec de l'eau dans les proportions adéquates. Etant liquides, les émulsions n'ont pas besoin d'être beaucoup agitées. Une bonne ventilation est nécessaire, surtout lorsque l'on emploie le produit dans un nettoyage à vapeur pour éliminer le solvant vaporisé. Dans ce cas, on doit faire attention à ce que les conduits de la machine soient résistants aux dissolvants.

Securité sur les matériaux :

On peut appliquer **PROQUIL-ORANGE** en toute sûreté sur des métaux, surfaces plastiques ou sur de la peinture. On recommande un essai préalable à l'utilisation.

Précautions:

Ne pas ingérer. Maintenir hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les mucoles. En cas de contact, laver abondamment avec de l'eau.

Présentation et emmagasinage:

PROQUIL-ORANGE se présente sous forme de bidons métalliques non recyclables de 25-50-100 et 208 litres nets.

AVANTAGES

- * Solvants naturels.
- * Fort pouvoir nettoyant et de dégraissage.
- * Emulsifie facilement tout type d'eaux.
- * Ne contient ni dissolvants ni alcalis caustiques.

ED.1994/1