

PRODUIT N°: 1.406

DESCOF-A

DÉCOFFRANT-DEMOULEUR CHIMIQUE POUR LA CONSTRUCTION

Caractéristiques:

DESCOF-A est un décoffrant liquide, s'émulsionnant dans l'eau, d'aspect huileux incolore, jaune léger, spécialement conçu pour faciliter le décoffrage de poutres, poutrelles et préfabriqués en béton, évitant les adhérences et incrustations.

DESCOF-A améliore l'aspect du béton sans diminuer sa résistance, et les moules se détachent plus facilement.

DESCOF-A ne contient pas de matière agressive pour le béton, et ne laisse pas de résidu oxydant sur les tôles des moules.

Applications:

DESCOF-A est spécialement indiqué pour :

- Les moules en béton à découvert, garantissant la meilleure finition pour profils et arêtes, sans laisser de taches sur les surfaces.
- Usines de précontraints, préfabriqués, étages de poutrelles, fabrication de blocs en béton.
- Les endroits qui exigent une certaine qualité et régularité des finitions.

Mode d'emploi:

On emploie **DESCOF-A** toujours émulsionné dans l'eau. Pour réaliser l'émulsion ajouter toujours la quantité nécessaire de **DESCOF-A** sur la quantité d'eau et agiter le mélange.

Les proportions de mélange de **DESCOF-A** avec de l'eau, seront en fonction de la difficulté du coffrage et de l'état des tôles des moules, en général, on recommande l'emploi d'une partie de **DESCOF-A** avec 8-12 parties d'eau. Ajouter **DESCOF-A** sur l'eau et agiter. Émulsion d'aspect blanc-laiteux, qui peut être appliquée sur les supports au moyen de brosses, chiffons imprégnés ou immersion, toujours en fonction des dimensions ou du type de coffrage. Appliquer la quantité nécessaire pour saturer le support.

Pour une plus grande facilité d'emploi et une meilleure utilisation du produit, on recommande l'emploi de nos systèmes de pulvérisation **TANK-SPRAYER** de 5 ou 8 litres pour être plus rapide et réduire les dépenses de produit.

Généralement, il n'est pas nécessaire de réaliser un nettoyage des tôles de coffrage entre des applications consécutives. Dans tous les cas, l'applicateur devra vérifier l'état des supports, avant une nouvelle application.

Recommandations:

Les émulsions de **DESCOF-A** dans l'eau ont une stabilité limitée, donc, on recommande qu'elles soient employées le plus rapidement possible après leur réalisation. Si le temps passé depuis la réalisation de l'émulsion et son emploi est supérieur à 2-3 heures, il est convenable agiter à nouveau l'émulsion avant de l'employer.

Précautions:

Ne pas ingérer. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas jeter pour les dégorgeages.

Présentation:

DESCOF-A se présente en bouteilles en plastique, non récupérables, de **30-60** litres nets et containers en plastique de **1000** litres.

BÉNÉFICES

- * **Le produit s'émulsionne dans l'eau.**
- * **Haut pouvoir antiadhérent au béton.**
- * **Coffrages plus lisses, réguliers et sûrs.**

ED. 1998/1