SATECMA
INDUSTRIAS QUÍMICAS

PRODUIT Nº: 1.438

TECMA-SEC A.B.S.

ABSORBENT-ANTIDÉRAPANT POUR SÉCURITÉ DANS LE TRAVAIL

CARACTÉRISTIQUES:

TECMA-SEC A.B.S. est un produit en forme de poudre grosse, composé à base à minéraux et dérivés d'argile spécialement destiné à l'absorption de grasses, huiles et tout type de écoulements produits sur les sols.

TECMA-SEC A.B.S. présente face aux absorbents traditionnels les avantages suivantes:

- Plus grande capacité d'absorption.
- Plus grande vitesse au procès d'absorption.
- Plus grand pouvoir d'absorption face à l'ample gamme de liquides d'haute et basse viscosité.
- Inodore.
- Haute stabilité chimique, face aux acides et autres produits chimiques, sans émanations de produits gênants et/ou toxiques.
- Haute inertie chimique et résistance mécanique.
- Incombustible.
- Inoffensif face aux personnes, animaux et plants.
- Produit antidérapant, diminue les risques d'accidents, ce que dérive à une plus grande sécurité dans le travail.

EMPLOIS:

TECMA-SEC A.B.S. est spécialement indiqué à toutes ces applications où il est nécessaire l'absorption de liquides à cause de débordements accidentels, fuites de cisternes ou écoulements de liquides dans des nefs, cuisines, etc.

Très approprié pour sols antidérapants, pour l'élimination des liquides qui les font glissants, sur des sols de cuisines, salles de chaudières, ateliers, abattoirs, etc.

MODE D' EMPLOI:

Son emploi est facile et commode. Il est suffisant étendre la quantité suffisante de **TECMA-SEC A.B.S.** sur la surface à traiter et laisser que le produit absorbe les liquides épanchés.

Écoulements: ajouter **TECMA-SEC A.B.S.** sur le liquide épanché et retirer le produit une foi qui soit absorbé.

Fuites: appliquer sur le sol une couche uniforme d'à peu près deux cm. d'épaisseur dans les zones de risque et des couches de 0,5-1 cm. dans l'ourlet pour éviter que le sol glisse.

Nos Informations et recommandations s'entendent sans aucun compromis légal. Le client devra tester sous sa propre Responsabilité la convenance des produits avec les fins prévues
Avenue la fundicion 69 - Pol Ind Santa Ana -A3, Km 28522 15 Rivas Vaciamadrid- Madrid Espagne
Tel.: 916 664 711 - Fax.: 916 664 311 - www.satecma.es - correo@satecma.es

RENDEMENT:

Les rendements son toujours dépendants de la quantité de liquide épanché, bien qu'il peut indiquer que avec **20** Kg. de **TECMA-SEC A.B.S.** on peut couvrir une surface approximative d'à peu près **49-50** m2 avec une couche uniforme.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES D' ABSORPTION :

Capacité d'absorption face aux différents liquides (%):

Huile SAE-10	**Huile SAE-90**	**Méthanol**	**Gazoline**
88,2%	65%	84%	60%
Gas-oil	**NaOH 50%**	**Acide nitrique 60%**	**Acide chlorhydrique**
85%	237%	193%	164%
Huile de paraffine	**Huile de coupe**	**Metil-iso-butil cétone**	**Minerai Spirits**
90,6%	137%	84%	59%

CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES:

QUALITÉ ..... Pour la pureté de ses matières primes.
POUVOIR ABSORBENT ..... Par son élevée capacité de rétention de liquides.
ÉCONOMIE ..... Par son équilibrée relation poids volume.
SÉCURITÉ ..... Puisqu'il n'est pas combustible ni comburent.
INODORE ..... Par sa nature chimique minerai.
STABILITÉ ..... Pour être chimiquement, il n'est pas corrosif ni oxydant.
INNOCUITÉ ..... Il n'a pas besoin de précautions spéciales à sa manipulation.
RÉSISTANCE MÉCANIQUE ..... Il reste en forme granulaire même en états de saturation.
DÉSODORIZANT ..... Par sa capacité de rétention d'odeurs.
PAS ABRASIF ..... Par l'absence de quartz à sa composition et sa fine texture.

Les caractéristiques ignifuges de **TECMA-SEC A.B.S.** assurent directement la sécurité face aux incendies, ce qui peut permettre sensibles réductions aux primes des compagnies d'assurances.

PRÉSENTATION:

TECMA-SEC A.B.S. se présente à paints en carton pas récupérables de **40** Kg. de contenu net.

BÉNÉFICES
*** Haut pouvoir absorbent.**
*** Bonnes propriétés antidérapantes.**
*** Haute inertie chimique et résistance mécanique.**

ED.2000/1

Nos Informations et recommandations s'entendent sans aucun compromis légal. Le client devra tester sous sa propre Responsabilité la convenance des produits avec les fins prévues
Avenue la fundicion 69 - Pol Ind Santa Ana -A3, Km 28522 15 Rivas Vaciamadrid- Madrid Espagne
Tel.: 916 664 711 - Fax.: 916 664 311 - www.satecma.es - correo@satecma.es