

PRODUCTO Nº: 1.451

## DESENCOFRANTE- APACHE

### DESENCOFRANTE-DESMOLDEANTE EMULSIONABLE EN AGUA

#### CARACTERÍSTICAS:

**DESENCOFRANTE-APACHE** es un desencofrante líquido, emulsionable en agua, de aspecto oleoso y color ámbar-marrón, especialmente diseñado para facilitar el desencofrado de vigas, viguetas y prefabricados de hormigón evitando las adherencias e incrustaciones.

**DESENCOFRANTE-APACHE** mejora el aspecto final de los encofrados, sin disminuir las resistencias, al tiempo que facilita el desprendimiento de los moldes.

**DESENCOFRANTE-APACHE** no contiene productos agresivos al hormigón ni deja residuos oxidantes sobre las chapas de los moldes.

#### APLICACIONES:

**DESENCOFRANTE-APACHE** está especialmente indicado en :

- \* Desencofrado de hormigón visto, proporcionando buenos acabados en perfiles y aristas, sin manchas superficiales.
- \* Plantas de prefabricados y pretensados, fábricas de viguetas y bloques de hormigón.
- \* Toda clase de hormigonado de estructuras, donde sean necesarios acabados regulares y seguros.

#### MODO DE EMPLEO:

**DESENCOFRANTE-APACHE** se emplea siempre emulsionado en agua. Para realizar la emulsión añadir **siempre** la cantidad necesaria de **DESENCOFRANTE-APACHE** sobre la cantidad de agua y proceder a agitar la mezcla.

Las proporciones de mezcla de **DESENCOFRANTE-APACHE** con agua, estarán en función de la dificultad del encofrado y del estado de las chapas de los moldes, en general se recomienda el empleo de una parte de **DESENCOFRANTE-APACHE** con 4-5 partes de agua. Al añadir **DESENCOFRANTE-APACHE** sobre el agua y agitar se formará una emulsión de aspecto lechoso, que puede ser aplicada a los soportes mediante cepillos, brochas, trapos impregnados o inmersión, siempre en función de las dimensiones o tipo de encofrado.

Para una mayor facilidad de empleo y un mejor aprovechamiento del producto, recomendamos el empleo de nuestros sistemas de pulverización **TANK-SPRAYER** de 5 u 8 litros por ser mas rápido y reducir el gasto de producto.

Generalmente no es necesario realizar una limpieza de las chapas de encofrado entre aplicaciones consecutivas, en todo caso el aplicador deberá de comprobar el estado de los soportes, antes de una nueva aplicación.

## RECOMENDACIONES:

Las emulsiones de **DESENCOFRANTE-APACHE** en agua tienen una estabilidad limitada, por lo que se recomienda sean empleadas lo mas rápidamente posible tras su realización, en el caso de que el tiempo transcurrido desde la realización al empleo sea superior a 2-3 horas es conveniente agitar de nuevo la emulsión antes de emplearla.

## PRECAUCIONES:

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. No arrojar por los desagües.

## PRESENTACIÓN:

**DESENCOFRANTE-APACHE** se presenta en garrafas de plástico, no recuperables, de **25-60** litros neto y contenedores de plástico **1000** litros.

## BENEFICIOS

- \*\*\* EMULSIONABLE EN AGUA.
- \*\*\* ALTO PODER ANTIADHERENTE AL HORMIGÓN.
- \*\*\* ENCOFRADOS MAS LISOS, REGULARES Y SEGUROS.

ED.1995/1