SATECMA
INDUSTRIAS QUÍMICAS

PRODUIT Nº .: 1730

TECMA PAINT® OPS

PEINTURE POUR SIGNALISATIONS ROUTIERES

DESCRIPTION

Peinture à base de caoutchouc et modifié, pour la peinture de panneaux de signalisation horizontale sur routes, rues, trottoirs, etc

DONNÉS TECHNIQUES:

Nombre de composants	:	Un
Couleurs	:	Blanc et jaune
Aspect	:	Mat
Rendement	:	De 3 à 7 m^2 /kg. selon la rugoisté superficielle et les épaisseurs appliquées.
Durée de séchage à 20º C et 55% H.R.	:	Au toucher 10 minutes Retouche de 40 minutes à 1 heure
Application	:	À la brosse, au rouleau, au pistolet.
Diluant	:	**TECMA SOL C**

PRÉPARATION SUPERFICIELLE:

Les surfaces devront être sèches et propres, sans graisse, ni huile, ni sable, ni poussière ou autre agent polluant.

Sur des surfaces en béton polies, il convient de dégrossir la surface par moyens mécaniques ou attaque avec notre **DESCA 2F**, en rinçant ensuite avec beaucoup d'eau pour éliminer les restes du produit.

MODE D'EMPLOI :

Agiter le bidon avant de l'utiliser. Pour son application sur de béton ou du ciment, il est préférable de diluer la première couche avec 10 - 15 % de **TECMA SOL C** pour permettre que la peinture pénètre sur le support.

Nos informations et recommandations s'entendent sans aucun compromis légal. Le client devra tester sous sa propre Responsabilité la convenance des produits avec les fins prévues
Avenue la fundicion 69 - Pol Ind Santa Ana -A3, Km 28522 15 Rivas Vaciamadrid- Madrid Espagne
Tel.: 916 664 711 - Fax.: 916 664 311 - www.satecma.es - correo@satecma.es

Sur l'asphalte, le produit peut être utilisé tel qu'il est distribué.

Pour l'application des couches suivantes, les intervalles de retouche devront être respectés et, la peinture n'a pas besoin de dilution.

RECOMMANDATIONS SPÉCIALES:

- Appliquer dans des bonnes conditions d'aération.
- Ne pas exposer à une flamme ni à des sources de chaleur. Le produit sous forme liquide est inflammable.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux.

PRÉSENTATION:

Bidons métalliques de 15 et 30 kg.

BÉNÉFICES
*** Temps morts courts.**
*** Rapide marqué des signalisations.**
*** Bonne admission de sphères en verre. On obtenit une élevée réflexion.**

TECMA PAINT® OPS est une marque registrée, propriété d'Industrias Químicas Satecma®,S.A.

ED.1994/1