

PRODUCTO Nº .: 1730

TECMA PAINT® OPS

PINTURA PARA SEÑALIZACION DE VIALES

DESCRIPCION

Pintura especial destinada al pintado de marcas de señalización horizontal en carreteras, calles, aceras, etc.

DATOS TECNICOS:

Nº de componentes	:	Uno
Colores	:	Blanco y Amarillo
Aspecto	:	Mate
Rendimiento	:	De 3 a 7 m ² /kg dependiendo de la rugosidad superficial y espesores aplicados.
Tiempos de secado a 20° C y 55% H.R.	:	Tacto 10 minutos Repintado 40 minutos Transitable 1 hora
Temperatura de aplicación	:	Entre 5° y 35°C
Aplicación	:	Brocha, rodillo, pistola.
Diluyente	:	TECMA SOL C

PREPARACION SUPERFICIAL:

Las superficies deben estar secas y limpias de grasa, aceite, arena y polvo o cualquier otro contaminante.

En superficies de hormigón pulido, conviene desbastar la superficie por medios mecánicos o ataque con nuestro **DESCA 2F**, enjuagando después con abundante agua para eliminar el exceso de producto.

MODO DE EMPLEO

Agitar el envase antes de utilizar. Para su aplicación en hormigón o cemento, la primera mano conviene diluirla con un 10 - 15 % de **TECMA SOL C** para permitir que la pintura penetre en el soporte.

En asfalto puede utilizarse en su forma de suministro.

Para la aplicación de las siguientes capas, deberán respetarse los intervalos de repintado y no necesita dilución la pintura.

Para hacer retrorreflectante la capa aplicada, sembrar esferas de vidrio sobre la capa aplicada, entre 350-500 g/m².

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

- No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni por encima de 35°C.
- No aplicar cuando la humedad relativa sea superior al 85%. No aplicar cuando la temperatura esté a menos de 3°C por encima del punto de rocío.
- Aplíquese con buena renovación de aire.
- No exponer a la llama ni a focos de calor. El producto en forma líquida es inflamable.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos.

PRESENTACION:

En envases metálicos de 12 y 30 kg. neto.

BENEFICIOS

- * **Tiempos muertos cortos.**
- * **Rápido marcado de las señalizaciones.**
- * **Buena admisión de esferas de vidrio consiguiendo elevada reflexión.**

TECMA PAINT® OPS es una marca registrada, propiedad de Industrias Químicas Satecma®, S.A.

La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.

ED.2016/3