

PRODUIT N°.: 4002

DECAPA GRAFFIT PÂTE DÉCAPANT DE GRAFFITIS

DESCRIPTION:

Décapant spécial de graffitis de trace-lettres pour être employé sur des surfaces minéraux polis comme marbre ou granit. Le produit se présente à deux composants: un liquide formulé avec des agents fortement oxydants et de grand humectation, et autre en forme de poussière de grande surface spécifique, activé chimiquement pour offrir une grande absorption et ainsi éliminer les restes d'encre et peinture.

La proportion idéal de mélange est de : 87 parts en poids de composant A et de 13 parts en poids de composant B

CARACTÉRISTIQUES :

Grande capacité de fixation à surfaces verticales sans décrochés.

Élimination épuisante des graffitis de trace-lettre.

Facile d'appliquer moyennant de spatule ou quelconque ustensile qui permet étendre une couche de produit sur la surface à décaper.

Grand rendement selon la rugosité de la surface, on peut estimer une consommation de 1 kg/m² à 1 mm d'épaisseur de la couche appliquée.

MODE D'EMPLOI:

Le produit se présente pré-dosé pour réaliser une mélange de 87 parts de Composant A et 13 parts de Composant B. Avec ces proportions on obtient une pâte maniable et capable de s'adhérer sans décrocher à quelconque type de surface. Dans la pratique on pourra varier légèrement ces proportions en fonction de la surface à traiter.

Verser le composant A, liquide, sur le composant B, solide et remuer pendant quelques minutes jusqu'obtenir une pâte homogène et sans grumeau. Pour quantités différentes des emballages, mettre le composant B dans un récipient en plastique et ajouter le composant A, en remuant pendant quelques minutes jusqu'obtenir la consistance pâteuse souhaitée.

L'adition de plus ou moins quantité d'un des composants n'affecte pas à l'efficacité du produit, mais si à la consistance de la pâte que peut être très fluide et peu adhérente ou très visqueuse et avec une mauvaise capacité de travail.

Appliquer la pâte sur le graffiti moyennant une spatule, ou quelconque autre ustensile, en sorte qu'il se forme une couche d'à peu près deux millimètres sur lui.

Couvrir l'application avec un plastique de couleur noir u opaque. Il faut le fixer avec de ruban adhésif à la surface entourant, en procurant rendre étanche l'application pour une plus grande efficacité.

Maintenir pendant 24-72 heures, en dépendant de la pénétration du graffiti, et après lever le plastique et éliminer le produit et ses restes moyennant une spatule et un brosse de truis fortes ; rincer après avec de l'eau la surface traitée.

RECOMMANDATIONS SPÉCIALES:

On peut garder la mélange des composants à emballages hermétiquement fermés pendant plusieurs jours.

Avant de réutiliser, remuer la mélange pour homogénéiser.

Pour des applications ponctuelles on recommande réaliser la quantité de mélange qu'on va à utiliser.

Ne pas appliquer à surfaces métalliques ni à surfaces peintes ou laquées.

Ne pas appliquer des couches très fines puisque après il se rend difficile l'élimination des couches de la surface.

PRÉSENTATION:

DECAPA GRAFITT se présente à conjoints de 5 kg., le composant A à carafes en plastique de 4,35 kg net et le composant B à cubes en plastique de contenu 0,65 kg.

PRÉCAUTIONS:

Pour la manipulation du produit on recommande l'usage de gants en caoutchouc et l'usage de vêtements et protection pour les yeux adéquate pour le maniement de produits chimiques.

Éviter le contact avec les yeux et la peau. Si le produit est en contact avec les yeux, laver immédiat et abondamment avec de l'eau propre avec les paupières ouverts pendant quelques minutes. Si le produit est en contact avec la peau, laver avec de l'eau abondante sans frotter.

ED. 2002/2