

PRODUIT N° .: 4210

TECMA PAINT® FACHADAS

IMPERMÉABILISANT ÉLASTIQUE ANTIROUILLE POUR FAÇADES

DESCRIPTION:

TECMA PAINT® FACHADAS est un revêtement élastique destiné à la protection des façades contre l'humidité à cause de la pluie, des condensations de l'extérieur, l'humidité de l'environnement, etc., aussi bien qu'à la protection contre la carbonatation des supports cimenteux.

Sa formulation permet la réticulation du revêtement réticulaire avec la lumière du soleil, même quand le ciel est nuageux. Il forme un film élastique mais sans "tack", en évitant la captation de la poussière et de la salissure.

Grâce à sa capacité de faire le pont entre les fêlures qui peuvent apparaître, l'imperméabilisation de la façade reste inaltérée.

Le produit offre aussi protection antirouille, fongicide et algicide évitant la prolifération dans des zones humides des champignons, algues et rouilles dans la surface de la peinture. Il maintient toujours l'aspect initial.

CARACTÉRISTIQUES:

Nature	Dispersion polymérique photo-réticulante.
Élasticité à -10° C	: 332%
22° C	: 371%
Capacité pour faire le pont entre fêlures	Jusqu'à 1,2 mm à -10°C
Adhérence	Parfaite sur une grande variété de supports
Diluant	Eau
Consommation recommandée	0,8 - 1,0 Kg/m ² en plusieurs couches
Application	Rouleau ou brosse
Temps de séchage à 20°C et 55% HR	2 heures (toucher); 12 heures (repeindre)
Couleurs	Blanc neige, Gris Berlin, Jaune Sahara, Crème Bahía, Saumon pâle, Ocre Toledo

NOTE: Les couleurs antérieurement décrits sont "pastels", c'est à dire, les typiquement indiqués pour des façades.

PROPRIÉTÉS:

- Élasticité permanente de -20°C à 70°C
- Grande capacité pour faire le pont entre les fêlures
- Permet la transpiration naturelle des supports
- Protection des supports contre la carbonatation
- Résistante à la captation de la poussière et à la salissure

- Excellente durabilité à l'extérieur sans jaunir
- Imperméabilise et décore les façades sans aucun autre traitement
- Évite la formation de taches dues à micro-organismes.

CHAMP D'APPLICATION:

Imperméabilisation de façades de ravalement, mortier, crépi et d'autres matériaux comme brique, béton, etc.

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

Les surfaces doivent être sèches et libres de graisse, huile, particules mal adhérentes, poussière et autres contaminants. Le lait de chaux doit être éliminé par dégrossissage mécanique ou par attaque chimique avec notre **DESCA-2F**, en rinçant après avec beaucoup d'eau. Les surfaces contaminées avec des algues, champignons ou rouilles doivent se laver avec notre produit **BACTA-OFF**, rinçant et laissant sécher la surface. La surface doit avoir une certaine rugosité et porosité pour permettre une bonne adhérence du revêtement.

MODE D'EMPLOI:

Appliquer une première couche diluée avec 10% d'eau pour permettre au revêtement de pénétrer dans le support. Après, appliquer les couches suivantes sans dilution du produit.

Il est recommandé d'appliquer de 0,8 à 1,0 Kg/m² du produit, en plusieurs couches, pour obtenir une parfaite imperméabilisation de la façade, appliqués en forme de plusieurs couches.

RECOMMANDATIONS SPÉCIALES:

- Ne pas appliquer avec températures en dessous de 10°C, ou avec humidité en dessus de 80%.

PRÉSENTATION ET MAGASINAGE:

TECMA PAINT® FACHADAS est présenté dans des containers en plastique, de 25 Kg. Le produit peut être conservé dans un endroit frais et protégé contre les gelées, dans les conteneurs originaux pendant un an.

BÉNÉFICES

- *Protection des surfaces contre algues, champignons et rouilles.
- *Élasticité même à basses températures.
- *Protection contre la carbonatation.
- *Grande capacité pour faire le pont entre fêlures.

ED.2000/3