

PRODUIT N° :4213

TECMACRIL FACHADAS

PEINTURE ACRYLIQUE POUR FAÇADES

DÉSCRIPTION:

TECMACRIL FACHADAS est un recouvrement acrylique à l'eau pour la protection et décoration de façades contre les agressions des agents externes comme la pluie, la pollution, etc. Le produit offre imperméabilité et de bonnes caractéristiques de transpiration qui permettent le naturel échange de vapeur d'eau entre l'intérieur et l'extérieur de la façade.

CARACTÉRISTIQUES:

Nature	: Acrylique
Adhérence	: Parfaite sur une grande variété de supports.
Diluant	: Eau
Rendement	: 4 m ² / kg, aprox. à plusieurs couches
Application	: Brosse ou rouleau
Temps de séchage à 20°C et 55%H.R	: 1 heure au tact - 6 heures repeint
Couleurs	: Blanc, Crème baie, Jaune Sahara, hía, Amarillo Sahara, Ocre Toledo, Saumon Pâle.

PROPRIÉTÉS:

Résistant à l'alcalinité, à l'eau et au vieillissement par rayonnement u.v., il ne jauni pas
Excellent repeint
Bonne transpiration
Très bonne adhérence à une grande variété de substrats.

CHAMP D'APPLICATION:

Protection de façades de béton, mortier de ciment, maçonnerie, replâtrages, brique, plâtre, etc.

PRÉPARATION SUPERFICIELLE:

Les surfaces doivent être sèches et propres de grasse, huile, particules mal adhérees, poussière ou quelconque autre contaminant. La laitance doit s'éliminer par dégrossissage mécanique ou par attaque avec notre produit **DESCA-2F** ; rincer après avec de l'eau abondante. La surface doit présenter certaine rugosité et porosité pour permettre une bonne adhérence du recouvrement. Si l'application se réalise sur autres peintures, on devra éliminer la peinture mal adhéree, crevassée ou écroutée.

MODE D'EMPLOI:

Brasser le contenu des emballages avant de son application. Appliquer une première couche diluée avec un 10-15% de l'eau. Après de 4 à 6 heures, en dépendant des conditions climatologiques, on pourra appliquer une autre couche sans dilution.

RÉCOMMANDATIONS SPÉCIALES:

- Ne pas appliquer avec des températures au-dessous de 10°C ni humidité relative supérieure au 85%.
- Ne pas appliquer s'il y a menace de pluie.

PRÉSENTATION ET EMMAGASINAGE:

TECMACRIL FACHADAS se présente à emballages métalliques de 10 et 25 kg. Le produit s'emmagasinera à lieu frais et protege des gélées sans exposer à hautes températures.

ED.2002/1