

PRODUCTO Nº: 8.048

TECMA-PLATA

LIMPIEZA POR INMERSIÓN DE OBJETOS DE PLATA, COBRE Y BRONCE

CARACTERÍSTICAS:

TECMA-PLATA es un detergente químico de carácter reductor, especialmente formulado para la realización de operaciones de limpieza por inmersión de objetos de plata, cobre, latón, etc. como cuberterías, bandejas, objetos decorativos, etc. Dependiendo del grado de suciedad puede ser necesario un ligero cepillado sobre la superficie a limpiar.

Por su especial composición, los compuestos activos de **TECMA-PLATA**, reducen las manchas de oxidaciones, producidas por el contacto de este tipo de metales con el aire y la humedad ambiental.

MODO DE EMPLEO:

TECMA-PLATA puede ser empleado puro, o más frecuentemente diluido al 10% con agua. En general la rapidez en la limpieza estará en función de las concentraciones de empleo, de manera que una mayor concentración, permite limpiezas más rápidas. Para disoluciones al 10%, mantener las piezas en inmersión, de 1 a 10 minutos en función de la suciedad presente.

Aclarar **abundantemente** con agua y secar finalmente, con un trapo o gamuza seca que no deje restos ni pelos.

Los baños limpiadores formados por diluciones de **TECMA-PLATA** presentan una larga duración si se mantiene en envases perfectamente cerrados tras su empleo.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

TECMA-PLATA se presenta comercialmente en garrafas de plástico, no retornables, de 5, 10 y 25 litros neto. Almacenar en lugar seco, con los envases cerrados a temperaturas entre 5 y 30°C, resguardados de la luz solar y la intemperie. El producto así almacenado, podrá conservarse durante al menos un año.

La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.

ED.2018/3

